



## Technisches Merkblatt

### Softenol

#### Reinigungs- und Entfettungsmittel

##### Eigenschaften:

Lieferform:	gelbliche klare Flüssigkeit
Geruch:	schwacher Eigengeruch
Flammpunkt:	n.a.
Dichte (20°C)	1,02 g/ml
pH-Wert (unverd., 20°C):	8,8
Mischbarkeit mit Wasser:	beliebig

##### Anwendung:

###### **Softenol**

ist ein lösungsmittelfreier neutraler Kalt- und Warmentfetter.

ist ein Universalreiniger für Industrie und Gewerbe.

reinigt Metalle aller Art, Motoren, Werkzeugmaschinen, Oberlichter, Boden- und Wandbeläge, Gummi- und Kunststoffoberflächen.

kann mit Sprühgeräten, Pinsel, Schwamm oder Lappen oder in Badform angewendet werden.

wird je nach Verschmutzung und Einsatz im Verhältnis 1:1 bis 1:10 mit Wasser verdünnt. Kann kalt oder warm (bis 60°C) angewendet werden.

##### Sicherheit:

Die Warntafel auf dem Etikett und die Sicherheitsratschläge des **Sicherheitsdatenblattes** sind zu beachten.

**Einstufung:** Xi: Reizend, R36 reizt die Augen

**Kennzeichnung:**



GHS05