



Technisches Merkblatt

Tenalumin 7

Aufrauende Aluminiumbeize

Eigenschaften:

Lieferform:	Farblose klare Flüssigkeit
Geruch:	Schwacher Eigengeruch
Flammpunkt:	n.a.
Dichte (20°C):	1,18 g/ml
pH-Wert (unverd., 20°C):	1
Mischbarkeit mit Wasser:	beliebig

Anwendung:

Tenalumin 7

ist eine sauer eingestellte Aluminiumbeize.

raut die Oberfläche stark auf.

schaft den idealen Untergrund zur nachträglichen Beschichtung oder Einbrennlackierung.

bildet im Bad keinen Schlamm.

ergibt eine gute Abspülbarkeit des Beizgutes.

hat im Abwasser entemulgierende Wirkung.

wird im Verhältnis 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt angewendet. Nach dem Beizen muss gut mit Wasser abgespült werden.

Sicherheit:

Beim Arbeiten mit Tenalumin 7 sind die üblichen Vorschriften für den Umgang mit Säuren zu beachten.

Die Warnaufschrift auf dem Etikett und die Sicherheitsratschläge des **Sicherheitsdatenblattes** sind zu beachten.

Einstufung: C: Ätzend mit R 22, 34, 37

Kennzeichnung:



GHS05