

Aperçu des produits

Date 29.05.2018

Nom du produit	Compatibilité des matériaux									Caractéristiques des produits							Application				Remarques			
	Aluminium	Cuivre	Laiton	Bronze	Argent	Fer/fonte	Acier	Plastique/caoutchouc	Sols (béton, carrelage)	Elimination couche d'oxyde	Nettoyage	Dégraissant	Rugosification de surface	Protection anticorrosion	Passivation	Dilution	Température de fonctionnement	Contenant des solvants	Valeur pH	Bains de trempage		Bains à ultrasons	Installations de pulvérisation	Nettoyage manuel
Aktivator		•	•	•	•					•	•				10% basé sur Cuproten	20°C		<3.0						Adjuvant pour Cuproten & Cuproten SA, améliore l'effet de d'éclaircissement et d'efficacité
Cuproten		•	•	(•)	•					•	•	•	•		1:4 - 1:5	20°C	•	1.0	•				•	Produit de nettoyage peu moussant pour éliminer les oxydes et saletés sur des métaux non ferreux
Cuproten SA		•	•	(•)	•					•	•	•	•		1:4 - 1:5	20°C	•	1.0	•	•			•	Produit de nettoyage peu moussant pour éliminer les oxydes et saletés sur des métaux non ferreux
Fertenol		•	•	•		•	•			•	•		•	•	1:1	20°C		< 1.0	•	•			•	Décapant haut de gamme et agent antirouille nettoyant tout en douceur les métaux. Protège contre la fragilisation du métal
Fertenol MZH		•	•	•		•	•			•	•		•		1:1	20°C		< 1.0	•	•			•	Décapant haut de gamme et agent antirouille (sans phosphates) nettoyant tout en douceur les métaux. Protège contre la fragilisation des métaux
Polymer TN-55		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			Utiliser à partir de 0,5%	20°C		6.6-8.5	•	•	•		•	Additif dans des lessives, détergents, agents mouillants et produits de nettoyage. Diminue la quantité d'agents tensioactifs dans le produit
Sinoten		•	•	•	•	•	•	•			•	•			1:1 - 1:100	20-60°C		12.9	•	•	•		•	Produit de nettoyage et de dégraissage peu moussant pour les surfaces très sales. Contient des collures protectrices pour l'aluminium. Complètement sans solvants
Softenol		•	•	•	•	•	•	•			•	•			1:1 - 1:10	20-60°C		8.8	•		•		•	Produit de nettoyage et de dégraissage universel
Tenalca		•	•	•	•	•	•	•			•	•			1:1 - 1:100	20-60°C	•	11.8	•			•	•	Produit de nettoyage alcalin universel pour l'industrie et le commerce
Tenalca SA		•	•	•	•	•	•	•			•	•			1:1 - 1:100	20-60°C	•	11.8	•	•	•		•	Produit de nettoyage alcalin universel peu moussant pour l'industrie et le commerce
Tenalumin 7		•								•	•		•		1:1 - 1:2	20°C		1.00	•					Produit de décapage acide et rugueux pour l'aluminium permettant d'obtenir un support idéal pour toute sorte de vernis
Troposol BS 05	X	X	X	X		•	•				•	•			1:1 - 1:100	20-90°C	•	14.0	•				•	Produit de nettoyage et de dégraissage aqueux caustique

Légende • = approprié; (•) = partiellement approprié, enlève la patine; X = inapproprié